

Die erste nicht brennbare, diffusionsoffene Fassadenbahn

La première membrane diffusante, pour façade ventilée, ne présentant aucune contribution au feu



	■ Technische Daten - Données techniques	Normen - Normes
Träger - Support	Glasgewebe - Tissu de verre	
Beschichtung - Enduction	Elastomer - Élastomère	
Gesamtgewicht - Poids total	310 g/m ²	
Rollenbreite - Laize	265 cm	
Rollenlänge - Longueur	20 m	

	■ Kenndaten Membran - Propriétés de la membrane	
Reissfestigkeit (längs/quer) - Résistance à la rupture (L/T)		EN 13859-2
> Vor Alterung - Avant vieillissement	1400/1400 N/5 cm	
> Nach 90 Tagen bei 70°C und 5000 Std. UV-Strahlen	1300/1300 N/5 cm	EN 12311-1
Après 90 jours à 70 °C et 5 000 h UV		
Nagelausreissfestigkeit (längs/quer) - Résistance à la déchirure au clou (L/T)	170/170 N	EN 12310-1
S _D -Wert - Valeur S _D	< 0,3 m	EN ISO 12572-C
Widerstand gegen Wasserdurchgang - Résistance à la pénétration d'eau		
> Vor Alterung - Avant vieillissement	W1	EN 13859/2
> Nach 90 Tagen bei 70°C und 5000 Std. UV-Strahlen	W1	EN 1928
Après 90 jours à 70 °C et 5 000 h UV		
Kaltbiegeverhalten - Résistance de flexion à froid	- 30 °C	EN 1109

	■ Brennverhalten - Réaction au feu	
Brandklasse - Classement	VKF 6q.3/RF1	SN 198898
Euroklasse - Euroclasse	A2-s1,d0	EN 13501-1
Verbrennungswärme PCS - Chaleur de combustion PCS	< 3,0 MJ/kg	EN ISO 1716

	■ Freibewitterungsfähigkeit - Résistance climatique	
Wasserdruckprüfung - Étanchéité à la colonne d'eau	> 300 cm	EN ISO 20811
Freibewitterungszeit - Résistance avant bardage définitif	UV-beständig, Einkleidung muss innerhalb von 2 Monaten erfolgen 2 mois en phase chantier	
Maximale Einsatztemperaturen - Températures extrêmes d'utilisation	- 40 °C/+ 250 °C	

	■ Managementsysteme - Système de management	
Qualität - Qualité		ISO 9001
Umwelt - Communication environnementale		ISO 14021

	■ Zertifizierungen, Labels, Garantien - Certifications, labels, garanties
--	---

Garantie 10 Jahre
Garantie 10 ans



WUFI Listung
www.wufi.de
Nouveau: WUFI

Konform mit SIA 232-2 (Schweiz)
Conforme SIA 232-2 (Suisse)

Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10%. Für die Anwendung der Garantie, siehe unsere aktuellen, geltenden Garantiebedingungen. Les caractéristiques mécaniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 10%. Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie.

Project: nu Airport Hotel Bremen/Germany
Builder: Owner: Peper & Söhne Projekt GmbH
Architects: Westphal Architekten BDA
Stamisol ist eine eingetragene Marke von Serge Ferrari.
Stamisol est une marque déposée Serge Ferrari.
Ref. 9330 - JULY 2019W 2.0 - EUR 0.70 - http://communications.gmbh

DE
FR



CLIMASONIC Produktions- und Vertriebsgmbh
A-5114 Göming, Am Wiesenring 16
Tel./Fax: +43(0)7748 20315
office@climasonic.com www.climasonic.com

Anwendungen - Applications

Vorgehängte Fassaden mit Fugen bis 50 mm oder einem Öffnungsanteil von 50 % • Für hohe Brandschutzanforderungen (Gebäudehöhe > 11m)
Façades ventilées en bois ou métal présentant des espacements jusqu'à 50 mm et un taux de d'ajouration maximum de 50 %. Adaptée aux exigences incendie élevées (hauteur de bâtiment > 11 m).



■ **Maximale Sicherheit**

Die nicht brennbare, extrem hitzebeständige (bis 250°C.) Fassadenbahn schützt zuverlässig vor Brandausbreitung in der Hinterlüftungsebene.

Sécurité maximum :

Incombustible, extrêmement résistante à la température (jusqu'à 250°C), notre membrane préserve fiablement la zone de ventilation de la propagation du feu.

■ **Einfache Verlegung**

Einfache Verlegung durch geringes Gewicht und Komplettsystem. Verlegefreundlich durch einfache Reinigung und Kratzfestigkeit.

Mise en œuvre aisée :

Sa légèreté ainsi qu'un système complet d'accessoires garantissent une mise en œuvre aisée. Confort d'application de par sa facilité d'entretien et sa résistance mécanique élevée.

■ **Komplettsystem**

Mit genau aufeinander abgestimmter Membran und Verklebung für lange Lebensdauer mit 10 Jahren Garantie

Système complet :

La combinaison entre membrane et accessoires octroie une longévité exceptionnelle assortie d'une garantie de 10 ans.

Maximaler Brandschutz jetzt für die komplette Gebäudehülle

Une protection incendie maximum pour l'enveloppe du bâtiment

